

Утверждаю
Директор НТ МУП «Горэнерго-НТ»

И.А. Анфилов

«25» марта 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку летней спецодежды для сотрудников НТ МУП «Горэнерго-НТ»

1. Требования к наименованию и количеству поставляемого товара.

№, п/п.	Наименование поставляемого товара	Ед. изм.	Количество
1	Костюм мужской из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	комплект	46
	в том числе по размерам:		
	44-46 170-176		2
	48-50 170-176		17
	48-50 182-188		5
	52-54 170-176		2
	52-54 182-188	комплект	12
	56-58 170-176		1
	56-58 182-188		3
	60-62 170-176		1
2	Костюм женский из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	комплект	38
	в том числе по размерам:		
	44-46 158-164		4
	48-50 158-164		7
	48-50 170-176		2
	52-54 158-164		8
	52-54 170-176	комплект	9
	56-58 158-164		2
	56-58 170-176		3
	60-62 158-164		1
3	Костюм сварщика летний	комплект	7
	в том числе по размерам:		
	48-50 170-176		1
	52-54 170-176	комплект	4
	52-54 182-188		1
4	Плащ для защиты от воды	штука	5
	в том числе по размерам:		
	48-50 170-176	штука	1
5	Костюм от электродуги летний	комплект	1
	в том числе по размерам:	комплект	1
6	Куртка мужская для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	штука	1

	в том числе по размерам: 52-54 182-188	штука	1
7	Куртка женская для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	штука	1
	в том числе по размерам: 48-50 158-164	штука	1
8	Костюм для защиты от растворов и щелочей	штука	1
	в том числе по размерам: 48-50 170-176	штука	1
9	Сапоги резиновые с жестким подноском	пар	19
	в том числе по размерам: 40 41 42 43 44 45	пар	5 3 2 6 2 1
10	Сапоги кожаные с жестким подноском	пар	21
	в том числе по размерам: 40 41 42 43 44 45	пар	5 2 3 7 2 2
11	Сапоги кожаные с жестким подноском для защиты от повышенных температур	пар	7
	в том числе по размерам: 39 41 42 43 44 45	пар	1 1 2 1 1 1
12	Ботинки кожаные с жестким подноском мужские	пар	67
	в том числе по размерам: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47	пар	4 8 15 7 7 8 5 6 3 3 1
13	Ботинки кожаные для защиты от термических рисков и электродуги	пар	1
	в том числе по размерам: 43	пар	1

2. Требования к безопасности, качеству, и функциональным характеристикам поставляемого товара.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовлен не ранее 2025 года выпуска, а также товар не должен быть обременен правами третьих лиц. Товар не должен иметь механических и других повреждений, дефектов материала. **Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.**

Товар должен иметь маркировку, стойкую при хранении, перевозке и использовании Товара в течение всего срока службы и гарантийного срока. Изделие или трудноудаляемая этикетке должна содержать следующую информацию:

- Наименование изготовителя, товарный знак
- Наименование изделия (модель, код, артикул)
- Товарный знак или наименование изготовителя
- Размер
- Защитные свойства
- ТР ТС 019/2011, ГОСТы
- ЕАС(единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза)
- Дата изготовления или дата окончания срока годности
- Класс защиты
- Символы ухода и требования к утилизации

Информация в маркировке должна соответствовать предоставленным сертификатам, и соответствующую требованиям ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности», ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» для данного вида товара.

- ГОСТ Р 12.4.236-2011 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от пониженных температур»
- ГОСТ 12.4.134-83 «Плащи мужские для защиты от воды. Технические условия (с Изменением N 1)»
- ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий»
- ГОСТ Р 12.4.236-2011 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от пониженных температур»
- ГОСТ Р 12.4.297-2011 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени»
- ГОСТ Р ИСО 11611-2011 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла при сварочных и аналогичных работах»
- ГОСТ Р 12.4.247-2008 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла»
- ГОСТ Р 12.4.288-2013 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от воды»

№, п/п.	Наименование поставляемого товара	Наименование параметра, требуемые характеристики	Степень конкретности
1	Костюм мужской из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	Комплектация: брюки + куртка на поясе. Ткань: смесовая Состав ткани: полиэфир не менее 65%, хлопок не менее 35% Отделка ткани-масловодоотталкивающая пропитка Плотность ткани: не менее 270 г/м ² Цвет: темно-синий, темно-синий с бордовым, серый, бежевый, черный. Нагрудные карманы на куртке: наличие Боковые нижние карманы на куртке: наличие Боковые карманы на брюках: наличие Задние карманы: наличие Карман для инструментов: наличие Световозвращающие полосы: наличие	Соответствие

2	Костюм женский из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	Комплектация: Куртка и брюки. Ткань: смесовая Состав ткани: полиэфир не менее 65%, хлопок не менее 35% Отделка ткани: водоотталкивающая пропитка Плотность ткани: не менее 250 г/м ² Застежка: центральная потайная на пуговицах Цвет: темно-синий, серый с черным Нагрудные карманы на куртке: наличие Боковые карманы на брюках: наличие Световозвращающие полосы: наличие	Соответствие
3	Костюм сварщика летний (1 класс защиты)	ГОСТ 12.4.250-2013 Защита от искр и брызг расплавленного металла, I класс защиты, Тр. ГОСТ 12.4.297-2013 Защита от повышенных температур, Ти, Тт, То, А1, В1, С1 Комплектация: куртка и брюки. Основные швы куртки и брюк прошиты огнестойкими нитками. Ткань: хлопок – 100% Отделка ткани: огнестойкая пропитка Плотность ткани: не менее 340 г/м ² Застежка: потайная, на пуговицах Карманы на курточке и брюках: защищены замками и клапанами Карман для инструментов: на брюках Карманы для амортизационных вкладышей Манжета регулировки по ширине: по низу рукавов Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках Накладки: по полочкам, кокетке спинки, по рукавам, по передним половинкам брюк, боковым и шаговым швам, низу брюк.	Соответствие
4	Плащ для защиты от воды	Комплектация: Плащ классический с капюшоном Состав ткани: прорезиненная ткань или ткань с ПВХ покрытием Плотность ткани — не менее 200 гр./м ² , водоупорность – не менее 9800 Па. Застежка: на молнии Защитные элементы: проклеенные швы, капюшон, Манжеты рукавов: наличие. Карманы: с клапанами Цвет: синий, серый	Соответствие
5	Костюм от электродуги летний	Комплектация: Куртка и полукombineзон. Состав ткани: хлопок, не менее 10% тугоплавкое волокно Отделка: огнестойкая Уровень защиты костюма от теплового воздействия электрической дуги: не менее 42,5 кал/см ² Плотность ткани: не менее 260 г/м ² Куртка: с центральной застёжкой на тесьму "молния". По линии талии кулиски со шнуром и фиксатором. Манжета с застёжкой возможности регулировки по ширине. Бретели с застёжками - «карабин» Цвет: синий, со световозвращающей полосой 50 мм.	Соответствие

6	Куртка женская для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	Ткань: полиэфир не менее 65%, хлопок не менее 35%, плотность не менее 250 г/м² Отделка: МВО Застежка: на молнии с закрытой планкой на кнопке Воротник: стойка Регулировки: манжеты с эластичной вставкой и хлястиками на текстильной застежке Нагрудные карманы на куртке: наличие Два нижних вертикальных прорезных кармана на молнии: наличие Вентиляционные отверстия: люверсы в области пройм Светоотражающие элементы: наличие Цвет: серый с черным, канты-голубой	Соответствие
7	Куртка мужская для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	Ткань: полиэфир не менее 65%, хлопок не менее 35%, плотность не менее 250 г/м² Отделка: МВО Застежка: центральная, на молнии, закрытая планкой на текстильной застежке Воротник: стойка Регулировки: манжеты с хлястиками на текстильной застежке Два нагрудных на молнии: наличие нижние накладные карманы с двойным входом: наличие Светоотражающие элементы: наличие Вентиляционные отверстия: люверсы в области пройм Цвет: серый с черным, канты – голубой	Соответствие
8	Костюм для защиты от растворов и щелочей	Ткань: полиэфир – 100%, 200 г/м², К80, Щ40. Комплектация: куртка, брюки, берет Застежка: потайная, на пуговицах. Регулировки по ширине: по талии, пояс брюк с эластичной тесьмой. Карманы: верхние накладные с клапанами, в рельефах, на брюках. Вентиляционные отверстия: в области пройм, на задних половинках брюк. Цвет: темно-синий, темно серый оранжевым.	Соответствие
9	Сапоги резиновые с жестким подноском	Материал: поливинилхлорид, резина Подошва: маслбензостойкая и кислотощелочестойкая Подносок: металлический или композитный 200Дж Высота сапога: не менее 30 см.	Соответствие
10	Сапоги кожаные с жестким подноском	Материал верха обуви: натуральная кожа Материал голенища: натуральная кожа или кирза Средняя полнота колодки : ГОСТ 3927-88 Подносок: композитный или металлический 200 Дж Дополнительная защита верха обуви: в виде напыла полиуретанового слоя на заготовку двухслойная-от агрессивных сред и механических воздействий Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ, температурный режим до (+160 °С), маслбензостойкая и кислотощелочестойкая Метод крепления подошвы: литевой Цвет: чёрный	Соответствие

		Высота обуви: не менее 28 см Регулируемое голенище Световозвращающий элемент	
11	Сапоги кожаные с жестким подноском для защиты от повышенных температур	Материал верха обуви: натуральная кожа толщиной не менее 1,8 мм Средняя полнота колодки: ГОСТ 3927-88 Подносок: композитный 200 Дж Дополнительная защита верха обуви от агрессивных сред и механических воздействий: наличие Подошва: двухслойная полиуретан /нитрил Маслбензостойкая и кислотощелочестойкая Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур в течении 60 секунд (от -45 до +300°C). Подкладка: сукно шерстяное под союзкой; Бесподкладочное голенище Метод крепления подошвы: литевой Огнестойкие нитки и фурнитура Цвет: чёрный Высота обуви: не менее 25 см	Соответствие
12	Ботинки кожаные с жестким подноском мужские	Материал верха обуви: натуральная кожа Средняя полнота колодки : ГОСТ 3927-88 Материал верха обуви: натуральная кожа Подносок: композитный или металлический 200 Дж Подошва: двухслойная полиуретан и термополиуретан, маслбензостойкая и кислотощелочестойкая Метод крепления подошвы: литевой Цвет: чёрный	Соответствие
13	Ботинки кожаные для защиты от термических рисков и электродуги	Материал верха обуви: натуральная термостойкая кожа (юфть) Подносок: композитный 200 Дж Подошва: двуслойная полиуретан и нитрильная резина, маслбензостойкая и кислотощелочестойкая Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур в течении 60 секунд (от -45 до +300°C). Метод крепления подошвы: литевой Все материалы должны быть термостойкие Огнестойкие нитки и фурнитура Протектор подошвы: с защитой от скольжения Цвет: чёрный	Соответствие

3. Требования к упаковке и отгрузке товара.

Поставщик поставяет товар в упаковке, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке/разгрузке и хранении в складском помещении. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается. Упаковка товара должна иметь маркировку, содержащую наименование товара, количество, дату изготовления. Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или поврежденной упаковки.

Поставщик обеспечивает сохранность товара от всякого рода повреждений на весь период доставки от Поставщика до Заказчика.

4. Требования к предоставляемым документам.

В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы на Товар на русском языке или предоставить их нотариально заверенный перевод:

- технические паспорта производителя Товара на русском языке для подтверждения соответствия поставляемого Товара характеристикам;
- сертификат соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;

- сертификат соответствия Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»,
- соответствие ГОСТ, и другим показателям качества данных товаров, указанным в Техническом задании;
- сертификаты (в случае обязательной сертификации товаров), деклараций о соответствии (в случае добровольного декларирования);
- товарную/товарно-транспортную накладную или универсальный передаточный документ (УПД);
- Акт приема-передачи Товара.
- Товар должен иметь маркировку, соответствующую требованиям технических регламентов Таможенного союза для данного вида товара.

5. Требования к предоставлению гарантии.

На Товар предоставляется гарантия Поставщика – не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Заказчику, но не менее гарантийного срока, установленного производителем соответствующего Товара. Гарантийные обязательства должны распространяться на весь объем поставляемого по настоящему Договору Товара.

В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара в течение гарантийного срока, такие дефекты должны быть устранены Поставщиком в течение 5 дней со дня получения извещения о выявлении дефектов.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

6. Место поставки

Свердловская область, г. Нижний Тагил, Крупской, д. 5 (База механизации НТ МУП «Горэнерго-НТ»).

7. Дни и время поставок

В рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными в РФ) с 8:00 до 16:00 (время местное).


8. Срок поставки

В течение 21 (двадцать один) календарных дней со дня заключения договора.

9. Требования к результатам работы

Товар должен быть поставлен в указанный срок в полном объеме и с соблюдением всех требований Технического задания.

Составил: Старший кладовщик

 Н.Ю. Алексеева

Согласовано: Специалист по охране труда

 Е.А. Тузникова